

## Innvendig dørskjema - Spesial og skyvedører

ID	IVD-X-01	IVD-X-02	IVD-X-03	IVD-X-04
Slagretning	V (2)	V (18)	V (1)	(2)
Antall	2	18	1	2
Oppriss				
Størrelse	B= 990 H= 2 090	990 2 090	1 690 2 090	1 990 2 090
Brannkrav	-	-	-	-
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-
Materiale dørblad	Lys Finer	Laminat	Lys Finer	Lys Finer
Materiale karm	Hvitlaset Trekarm	Hvitlaset Trekarm	Hvitlaset Trekarm	Hvitlaset Trekarm
Anmerkning	Skyvedør	Skyvedør til badekabin	Skyvedør forran kopirom	Skyvedør mellom stuer

ID	IVD-X-05	IVD-X-06	IVD-X-07	IVD-X-08
Slagretning	H (3), V (5)	V (3)	H (3)	(1)
Antall	8	3	3	1
Oppriss				
Størrelse	B= 890 H= 2 090	890 2 090	890 2 090	990 2 090
Brannkrav	-	-	EI30	EI30
Lydkrav (Rw)	-	-	-	-
Materiale dørblad	Bodder	Kjølfrys	Kjølfrys	Laminat
Materiale karm	-	-	-	Hvitlaset Trekarm
Anmerkning	Enekl bodder	Kjølfryseromdør	Kjølfryseromdør	Pendeldør m. 180 grader sving

### TILLEGGSINFORMASJON

#### Sikkerhetsglass: 2(B)2 eller 1(C)2.

Klassifisering av sikkerhetsglass er satt ihht. NS3510:2015, tabell 3 (B, C2 til C4, D - F. eks. arbeids- og publikumsareal...) Alt glass under 750mm over OK gulv skal ha personsikkerhetsglass på begge sider.

**Fri bredde/høyde:** Fri bredde/lysåpning skal tilfredstille TEK17, samt krav til rømmingsbredde. Alle rømmingsdører skal ha fri bredde/lysåpning på min. 860mm. ved 90° åpning. For doble dører/dører med skåtefelt skal hovedfelt ha fri bredde min. 860mm. ved 90° åpning.

Åpningfelt (dørfelt) har standard høyde på 21M, med mindre annet er beskrevet. Overlysets høyde er da resterende av totalen. Standard bredde hovedfelt dør skal være 10M, med skåte/sidefelt resterende av totalen.

- Ekstra krav til holdbarhet/tung belastning er ikke vurdert
- Terskel-løsninger, sparkeplate ol. ikke vurdert i denne fasen.

#### Finerdører:

**Dører leveres som massiv/heltredører med lys finer.**

- Kantlist tilvarende finer.
- Lys heltre-karm med begrenset bruk av fingerskjøt og lite innslag av kvist.

#### Laminatdører:

**Dører leveres som massivdører med høytrykkslaminat.**

- Fitt fargevalg RAL/NCS/Formaica på dørblad.
- Kantlist tilvarende karm.
- Lys heltre-karm med begrenset bruk av fingerskjøt og lite innslag av kvist.

#### Skyvedører:

**Dører leveres som massiv/heltredører med lys finer.**

- Leveres som pocket-dører
- Dører inn til beboerrom må ha splitt i karm for skinne.

#### Boddør:

- Uavklart dørtype