

Innvendig vindusskjema - Innvendig glassfelt

ID	Hjørnevindu 01-A	Hjørnevindu 01-B	Hjørnevindu 02-A	Hjørnevindu 02-B	Hjørnevindu 03-A	Hjørnevindu 03-B	IV-01	IV-02
Antall	1	1	1	1	1	1	1	1
Oppriss								
Størrelse	B= 390 H= 2 490	B= 950 H= 2 490	B= 850 H= 2 490	B= 890 H= 2 490	B= 890 H= 2 490	B= 1 090 H= 2 490	B= 790 H= 2 490	B= 890 H= 2 090
Brannkrav	-	-	-	-	-	-	EI30	EI30
Lydkrav (Rw)	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB	-	-
Brystningshøyde	0	0	0	0	0	0	0	0
Anmerkning	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig

ID	IV-03	IV-04	IV-05	IV-06	IV-07	IV-08	IV-09	Spesial 01
Antall	4	2	1	4	1	2	1	1
Oppriss								
Størrelse	B= 890 H= 2 490	B= 890 H= 2 490	B= 990 H= 1 940	B= 990 H= 2 490	B= 990 H= 2 490	B= 1 090 H= 2 490	B= 1 390 H= 2 690	B= 790 H= 790
Brannkrav	E30	EI30	-	-	-	EI30	E30	-
Lydkrav (Rw)	-	33 dB	-	33 dB	-	-	-	33 dB
Brystningshøyde	0	0	750	0	0	0	0	800
Anmerkning	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig		Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Sikkerhetsglass, tosidig	Innspeksjonsvindu (1veis) mellom WC og Lab. Lydkrav usikkert.

TILLEGGSINFORMASJON

Innvendige vindu leveres som trevindu med heltrekarm. Må tåle alle de belastninger som kan oppstå, og være av høy kvalitet.

Materialitet: Karm tilsvarende karmen på innvendige dører med begrenset bruk av fingerskjøt og lite innslag av kvist.

Vindu som står i direkte tilknytning til dør må ha tilsvarende karm-profil og tretype som dør. Slike felt skal kunne belastes som ett større felt, uten listing mellom dør og vindu.

Sikkerhetsglass: 2(B)2 eller 1(C)2.

Klassifisering av sikkerhetsglass er satt ihht. NS3510:2015, tabell 3 (B,C2 til C4, D - F.eks. arbeids- og publikumsareal...)

Alt glass under 800mm over OK gulv skal ha personsikkerhetsglass på begge sider.