

Innvendig dørskjema - Tre og Finerdører

ID	IVD-F-01	IVD-F-03	IVD-F-04	IVD-F-05	IVD-F-06	IVD-F-07	IVD-F-08	IVD-F-09	IVD-F-10	IVD-F-11	IVD-F-12
Slagretning	V (1)	V (2), H (1)	H (1), V (1)	H (2)	V (1), H (1)	H (1)	V (4), H (5)	V (5), H (4)	V (1)	H (1)	H (2)
Antall	1	3	2	2	2	1	9	9	1	1	2
Oppriss											
Størrelse	B= 990 H= 2 090	B= 990 H= 2 090	B= 990 H= 2 090	B= 990 H= 2 090	B= 990 H= 2 490	B= 990 H= 2 490	B= 1 390 H= 2 090	B= 1 390 H= 2 090	B= 1 490 H= 2 090	B= 1 490 H= 2 090	B= 1 490 H= 2 090
Brannkrav	-	-	EI30	EI30	-	-	EI30	EI30	-	-	EI30
Lydkrav (Rw)	-	33 dB	-	-	33 dB	38 dB	33 dB	38 dB	-	33 dB	-
Materiale dørblad	Hvittlasert Tredør/finer med glass	Lys Finer	Hvittlasert Tredør/finer med glass	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer
Materiale karm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm
Anmerkning	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt		Sikkerhetsglass i dør og sidefelt						Dør til EL-nisje. Finer tilsvarende finertype på tilstøtende vegg		Dør til EL-nisje. Finer tilsvarende finertype på tilstøtende vegg

ID	IVD-F-13	IVD-F-14	IVD-F-15	IVD-F-16	IVD-F-17	IVD-F-18	IVD-F-19	IVD-F-20	IVD-F-21	IVD-F-22
Slagretning	V (1), H (1)	V (1)	H (1)	V (1), H (1)	V (4)	V (1)	V (2)	V (1)	V (1)	H (1)
Antall	2	1	1	2	4	1	2	1	1	1
Oppriss										
Størrelse	B= 1 590 H= 2 490	B= 1 590 H= 2 490	B= 1 690 H= 2 490	B= 1 790 H= 2 490	B= 1 790 H= 2 490	B= 1 790 H= 2 690	B= 1 990 H= 2 490	B= 1 990 H= 2 490	B= 2 090 H= 2 490	B= 2 190 H= 2 490
Brannkrav	E30C	EI30C	EI30	-	E30C	EI30	-	-	-	-
Lydkrav (Rw)	-	-	-	33 dB	-	-	-	33 dB	33 dB	-
Materiale dørblad	Lys Finer	Hvittlasert Tredør/finer med glass	Lys Finer	Lys Finer	Hvittlasert Tredør/finer med glass	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer	Lys Finer
Materiale karm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm
Anmerkning		Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt	Sikkerhetsglass i sidefelt

ID	IVD-F-23	IVD-F-02
Slagretning	H (1)	H (2), V (2)
Antall	1	4
Oppriss		
Størrelse	B= 2 390 H= 2 490	B= 990 H= 2 090
Brannkrav	-	-
Lydkrav (Rw)	-	-
Materiale dørblad	Hvittlasert Tredør/finer med glass	Lys Finer
Materiale karm	Hvittlasert Trekarm	Hvittlasert Trekarm
Anmerkning	Sikkerhetsglass i dør og sidefelt	

TILLEGGSINFORMASJON

Dører leveres som massiv/heltredører med lys finer.
Må tåle alle de belastninger som kan oppstå, og være av høy kvalitet.

Farge/materialitet:

- Kantlist tilvarende finer.
- Lys heltre-karm med begrenset bruk av fingerskjøt og lite innslag av kvist.

Sikkerhetsglass: 2(B)2 eller 1(C)2.

Klassifisering av sikkerhetsglass er satt ihht. NS3510:2015, tabell 3 (B,C2 til C4, D - F. eks. arbeids- og publikumsareal...) Alt glass under 800mm over OK gulv skal ha personsikkerhetsglass på begge sider.

Fri bredde/høyde: Fri bredde/lysåpning skal tilfredstille TEK17, samt krav til rømmingsbredde. Alle rømmingsdører skal ha fri bredde/lysåpning på min. 860mm. ved 90° åpning. For doble dører/dører med skåtefelt skal hovedfelt ha fri bredde min. 860mm. ved 90° åpning.

Åpningfelt (dørfelt) har standard høyde på 21M, med mindre annet er beskrevet. Overlysets høyde er da resterende av totalen. Standard bredde hovedfelt dør skal være 10M, med skåte/sidefelt resterende av totalen.

- Ekstra krav til holdbarhet/tung belastning er ikke vurdert
- Terskel-løsninger, sparkeplate ol. ikke vurdert i denne fasen.
- Dører til EL-nisjer kan godt være uten vrider